



Routenzug-System für die kontaktlose Intralogistik



Routenzug-System für die kontaktlose Intralogistik

HUSKi Uno

Ladungsträger	1 Stück
Länge	1,66 m
Länge inkl. Deichsel	2,59 m
Breite	1,34 m
Höhe	0,62 m
Ladehöhe	0,47 m
Kupplungshöhe	0,26 m
Länge Ladefläche	1,21 m
Breite Ladefläche	1,16 m

» 750 kg Tragfähigkeit

HUSKi Duo

Ladungsträger	2 Stück
Länge	1,66 m
Länge inkl. Deichsel	2,59 m
Breite	1,58 m
Höhe	0,62 m
Ladehöhe	0,47 m
Kupplungshöhe	0,26 m
Länge Ladefläche	1,21 m
Breite Ladefläche	1,4 m

» 1.000 kg Tragfähigkeit

HUSKi Quattro

Ladungsträger	4 Stück
Länge	2,76 m
Länge inkl. Deichsel	3,69 m
Breite	1,58 m
Höhe	0,62 m
Ladehöhe	0,47 m
Kupplungshöhe	0,26 m
Länge Ladefläche	1,21 m
Breite Ladefläche	1,4 m

» 1.500 kg Tragfähigkeit

- » bewährtes Konzept bei großen deutschen Automobilherstellern und -zulieferern
- » einfache individuelle Anpassung an Kundenwunsch
- » geringe Investitionskosten
- » Logistikprozess mit HUSKi ist sicherer (Arbeitssicherheit), prozessfähiger (weniger Störungen) und wirtschaftlicher als ein vergleichbarer Prozess mit Gabelstapler