



 HUSKi Routenzug - führend in Umschlagleistung und Ergonomie



HUSKi Routenzug mit automatischem Ladungsträgerwechsel

HUSKi Uno

| | |
|----------------------|-------------------|
| Ladungsträger | 1×Voll/ 2×Halb |
| Anzahl Anhänger | 4 Stück |
| Länge | 1,65 m |
| Länge inkl. Deichsel | 2,48 m |
| Breite | 1,44 m |
| Höhe | 0,62 m |
| Ladehöhe | 0,47 m |
| Kupplungshöhe | 0,26 m |
| Länge Ladefläche | 1,05 m |
| Breite Ladefläche | 1,26 m |

» 2.000 kg Tragfähigkeit

HUSKi Duo

| | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Ladungsträger | 2×Voll/ 4×Halb | Ladungsträger | 2×Voll/ 4×Halb |
| Anzahl Anhänger | 3 Stück | Anzahl Anhänger | 3 Stück |
| Länge | 2,41 m | Länge | 2,81 m |
| Länge inkl. Deichsel | 3,24 m | Länge inkl. Deichsel | 3,64 m |
| Breite | 1,44 m | Breite | 1,44 m |
| Höhe | 0,62 m | Höhe | 0,62 m |
| Ladehöhe | 0,47 m | Ladehöhe | 0,47 m |
| Kupplungshöhe | 0,26 m | Kupplungshöhe | 0,26 m |
| Länge Ladefläche | 0,85 m | Länge Ladefläche | 1,05 m |
| Breite Ladefläche | 1,26 m | Breite Ladefläche | 1,26 m |

» 4.000 kg Tragfähigkeit

» 4.000 kg Tragfähigkeit

- » Ideal für die Belieferung automatisierter Produktionslinien
- » Bis zu 50% mehr Transportleistung je Routenzugfahrer
- » Bis zu 6x Ladungsträger je Routenzug
- » Automatischer Ladungsträgerwechsel mit Fehlerüberwachung
- » Für schwere Lasten (bis zu 2t) und Behälter mit Sondermaßen
- » Für Be- und Entladung mit dem Gabelstapler